

TEHNIČNI LIST

# BITUMENSKA PARNA ZAPORA

# BAU S-EVA 35

Z elastomerjem modificirana nastavljiva bitumenska parna zapora.

Z elastomerjem (SBS) modificiran nastavljiv bitumenski trak – parna zapora.



1 kos rola = 8 m<sup>2</sup>

Tehnični parametri

Obdelava	varjenje
Zgornja plast	fino posutje
Spodnja plast	gorljiva folija
Vrsta nosilnega vložka	aluminij-poliester – v kombinaciji s steklenim filcem
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -15 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +70 °C

INDEKS		DATUM	PODPIS	<b>KJG</b>	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA				QUALITY			
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE			
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.			
NAZIV	Bitumenska parna zapora		Št. strani	BAU S-EVA 35	Str.		

Kreirano: 04.06.2026 06:18:10

Tehnične spremembe pridržane