

TEHNIČNI LIST

# BITUMENSKA PARNA ZAPORA

# BAU S-SUPER AL-E

Posebna z elastomerjem modificirana varljiva bitumenska parna zapora.

Z elastomerjem (SBS) modificiran varljiv bitumenski trak – parna zapora.



1 kos rola = 7,5 m<sup>2</sup>

Tehnični parametri

Obdelava	varjenje
Zgornja plast	fino posutje
Spodnja plast	gorljiva folija
Vrsta nosilnega vložka	kombinacija aluminij-poliester + stekleni filc
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -20 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +70 °C

INDEKS			DATUM	PODPIS	<b>KJG</b>	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA					QUALITY			
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg		MER.		
DIM.-POLIZD.								
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE		
PREIZK.								
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.		ŠT.SK.		
NAZIV	Bitumenska parna zapora			Št. strani		BAU S-SUPER AL-E		Str.

Kreirano: 03.06.2026 20:00:10

Tehnične spremembe pridržane