

TEHNIČNI LIST

# BITUMENSKA SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA BAU S-TEC DBR

Visoko kakovostna hladno samolepilna in zrakotesna elastomerna bitumenska parna zapora, ki izpolnjuje vse zahteve požarne varnosti po DIN 18234 (z zmanjšano požarno obremenitvijo). S širino 1,25 m je idealna za polaganje na trapezno pločevino.

Hladno samolepilna elastomerna bitumenska parna zapora (z zmanjšano požarno obremenitvijo).



1 kos rola = 100 m<sup>2</sup>

Tehnični parametri

Obdelava	hladno lepljenje
Zgornja plast	posebna aluminijasta folija
Spodnja plast	odstranljiva folija, samolepilna masa
Vrsta nosilnega vložka	kombinacija aluminij-poliester + steklena tkanina
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -40 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +110 °C

INDEKS	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Bitumenska samolepilna parna zapora		Št. strani	BAU S-TEC DBR	Str.	

Kreirano: 24.04.2026 03:31:17

Tehnične spremembe pridržane