

TEHNIČNI LIST

BITUMENSKI SPODNJI TRAK MINERALNO POSUTJE

BAU S-PYE PV 200 S4 M

Področje uporabe: spodnji sloj v večplastnem sistemu hidroizolacije ravne strehe.

Z elastomerjem (SBS) modificirani varljiv bitumenski trak.



1 kos rola = 10 m²

Tehnični parametri

Obdelava	varjenje
Zgornja plast	fino posutje
Spodnja plast	gorljiva folija
Vrsta nosilnega vložka	poliestrski filc 250 g/m ²
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +100 °C

INDEKS			DATUM	PODPIS	KJG	BAUDER	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA					QUALITY			
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg		MER.		
DIM.-POLIZD.								
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE		
PREIZK.								
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.		ŠT.SK.		
NAZIV	Bitumenski spodnji trak mineralno posutje			Št. strani		BAU S-PYE PV 200 S4 M Str.		

Kreirano: 04.06.2026 04:38:42

Tehnične spremembe pridržane