

TEHNIČNI LIST

PENETRACIJSKI PREMAZ 30 l/PAK

BAU S-BIT BU-VP

Bitumenski penetracijski premaz na osnovi topil.

BauderBIT BU-VP je bitumenski penetracijski premaz za izboljšanje oprijema bitumenskih trakov.




BauderBIT BU-VP se nanaša na podlago po celotni površini z valjčkom, čopičem ali brizganjem. Podlaga mora biti dovolj suha in brez zmrzali (temperatura podlage in penetracijskega premaza min. +5 °C). Poleg tega mora biti podlaga dovolj trdna, nosilna in brez ločevalnih delcev (prah, ločevalna sredstva ali olja za ločevanje kalupov itd.).

Odstraniti je treba ostre robove in neravnine. Nanos večje količine premaza ali nižje temperature v času nanašanja lahko povzročijo daljši čas sušenja.

Z delom se lahko nadaljuje šele, ko se premaz popolnoma strdi. Pri zelo vpojnih podlagah, ki imajo sposobnost popolne absorpcije materiala in njegovega morebitnega odvajanja v notranjost, se lahko uporablja le v majhnih količinah pri nanašanju s krtačo ali pa je morda treba izdelek zamenjati in uporabiti emulzijo brez topil (BauderBIT EM-VP).

Zaradi vsebnosti topil ni namenjen za uporabo v zaprtih prostorih ali na primer pri gradbenih jamah.



INDEKS			DATUM	PODBIS	 	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Penetracijski premaz 30 l/pak			Št. strani	BAU S-BIT BU-VP	Str. 

Kreirano: 06.06.2026 10:51:57

Tehnične spremembe pridržane