

TEHNIČNI LIST

PVC TESNILNA MASA ZA SPOJE 1l/PAK, PORABA 30g/m



BAU S-PVC NSM

Tesnilna masa je pripomoček za uporabo s PVC strešnimi folijami BauderTHERMOFOL U in M.

Uporablja se za dodatno zaščito in izravnavo robov spojev PVC folij. Podloga mora biti pri nanašanju čista. Pred nanašanjem je treba preveriti varjene spoje.

Poraba: približno 30g/m spoja / približno 27 ml/m



| | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|------------|---|--|
| INDEKS | | | DATUM | PODBIS |  |  |
| SPREMEMBA | | | | | | |
| OZN. MAT. | | | R.O. | MASA kg | MER. | |
| DIM.-POLIZD. | | | | | | |
| POM. OPR. | | | | STN | RAZVRS.ŠT. | |
| SEST. | Ing. Kluska M. | | | OP. | ŠT.POZICIJE | |
| PREIZK. | | | | | | |
| TEHNOL. | TEHNOL. | | | STARA SK. | ŠT.SK. | |
| NAZIV | PVC tesnilna masa za spoje 1l/pak, poraba 30g/m | | | Št. strani | BAU S-PVC NSM | Str.  |

Kreirano: 03.06.2026 21:16:49

Tehnične spremembe pridržane