

TEHNIČNI LIST

TPO/FPO PLASTIFICIRANA PLOŠČA

BAU S-FPO VBL 14 SS

Bauder plastificirana pločevina s površinsko obdelavo BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pocinkana in sintetično predhodno barvana jeklena pločevina in je dodatek v okviru enoslojnih sistemov BauderTHERMOPLAN.

Plastificirana pločevina BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je vroče pocinkana jeklena pločevina, enostransko laminirana z 0,8 mm debelo plastjo BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, ki je namenjena za izdelavo oblog in detajlov.



SS Material : Pocinkano – Natur
PVC folija: Siva mišje – RAL 7001

Tehnični parametri

Dimenzije	1 x 2 m
Debelina jeklene pločevine	0,60 mm
Debelina plastične prevleke	0,80 mm
Cinkova prevleka	275 g/m ²
Zgornja plast	plastificiran TPO/FPO, siva mišje podobna RAL 7001
Spodnja plast	lakirana
Masa na enoto površine	5,0 kg/m ²

INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA							
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.	
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE	
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.		ŠT.SK.	
NAZIV	TPO/FPO plastificirana plošča			Št. strani	BBAU S-FPO VBL 14 SS		Str.

Kreirano: 06.06.2026 17:59:20

Tehnične spremembe pridržane