

TEHNIČNI LIST

BITUMENSKI TRAK, ODPORNA PROTI KORENINAM

BAU S-FLEX WF5

Asfaltna membrana za hidroizolacijo stavb pred vlago in vodo pod pritiskom.

Elastomerom (SBS) modificirana taljiva zgornja asfaltna membrana z zaščito pred koreninami.



1 kos rola = 8 m²

Tehnični parametri

Tehnični parametri	
Obdelava	varjenje
Zgornja plast	zeleni skrilavec
Spodnja plast	gorljiva folija
Vrsta nosilnega vložka	poliestrski filc 250 g/m ²
Prilagodljivost pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C
Odpornost na povišane temperature	≥ +100 °C

INDEKS		DATUM		PODPIS		KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA									
OZN. MAT.		R.O.		MASA kg		MER.			
DIM.-POLIZD.									
POM. OPR.				STN		RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.		ŠT.POZICIJE			
PREIZK.									
TEHNOL.		TEHNOL.		STARA SK.		ŠT.SK.			
NAZIV	Bitumenski trak, odporna proti koreninam			Št. strani	BAU S-FLEX WF5		Str.		

Kreirano: 02.05.2026 17:21:00

Tehnične spremembe pridržane