


TECHNICKÝ LIST

STREŠNÝ ŽLAB POLKRUHOVÝ [s=0,70]

W.15-WZ



OCM Hliník lakovaný W.15 – Ocelovo červená W.15 – RAL 3009

| Rozmery [mm] | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|-----|-----|--------|------|
| Menovitá veľkosť | s | Ø d1 | Ø d2 | e±1 | g±1 | f min. | r.š. |
| 250 | 0,70 | 18 | 105 | 7 | 5 | 10 | 250 |
| 280 | 0,70 | 18 | 127 | 7 | 6 | 11 | 274 |
| 333 | 0,70 | 20 | 153 | 9 | 6 | 11 | 333 |
| 400 | 0,70 | 22 | 192 | 9 | 6 | 11 | 400 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|-----------|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | | | | |
| ROZM.-POLOT | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg | | MER. |
| POM. ZAR. | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| NÁZOV | Strešný žlab polkruhový [s=0,70] | | | Počet listov | W.15-WZ | List |

Vytvorené: 06.06.2026 18:18:24

Technické zmeny vyhradené