

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

UNI-FSK



Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A - použitie na vrchnej časti vlny
- B - použitie na spodnej časti plechu
- C - použitie na spojenie plech - plech

AN Pozink lakovaný – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	 
ZN. MAT. T.O. HMOTNOSŤ kg MER.				
ROZM.-POLOT				
POM. ZAR.				STN TR.Č
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV				
Pozinkovaná skrutka farmárska				Počet listov UNI-FSK List 

Vytvorené: 07.06.2026 08:43:05

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60