

TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

# UNI-FSK



Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A - použitie na vrchnej časti vlny
- B - použitie na spodnej časti plechu
- C - použitie na spojení plech - plech

**PS** Pozink lakovaný – Prachovo šedá – RAL 7037

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	 	
ZN. MAT.		T.O.			
ROZM.-POLOT				HMOTNOŠŤ kg	MER.
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Pozinkovaná skrutka farmárska			Počet listov	UNI-FSK

Vytvorené: 21.04.2026 20:35:07

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60