



TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

W-UNI NSZ



A B C

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- uťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie uťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený uťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký uťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

IC Nerez lakovaná A2/A2 – Intenzívna čierna – RAL 9005

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.-POLOT		POM. ZAR.		STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.		POZN.	Č.POZÍCIE
NÁZOV		STARÝ V.		Č.V.	
Nerezová skrutka závitotvorná				Počet listov	W-UNI NSZ List

Vytvorené: 05.06.2026 02:38:15

Technické zmeny vyhradené