



TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



MOT Pozink lakovaný – Tmavo modrá – RAL 5010

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100,0
Celková šírka	1138,0
Výška profilu	18,0
Hrúbka plechu	0,55
Dĺžka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		Číslo listu	
Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua)				TR-18A+ SQ			
				Počet listov		List	

Vytvorené: 22.04.2026 02:48:46

Technické zmeny vyhradené