


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 35A+

TR-35A+



A+ = spevnenie



RC Pozink lakovaný – Rally červená – RAL 3020

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1060,0 |
| Celková šírka | 1085,0 |
| Výška profilu | 34,5 |
| Hrúbka plechu | 0,55 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|----|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | QR |
| ZN. MAT. | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZOV | | Č. POČET listov | |
| Trapéz strešný s prelisom TR 35A+ | | | | TR-35A+ | | List | |

Vytvorené: 04.06.2026 04:41:38

Technické zmeny vyhradené