


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



MH Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Medeno hnedá – RAL 8004

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1100,0 |
| Celková šírka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|----------|--------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | | STN | | TR.Č. | |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | STARÝ V. | | Č.V. | |
| NÁZOV Trapéz strešný TR 18A SQ (sound – aqua) | | | | Počet listov | | TR-18A SQ List | |

Vytvorené: 22.04.2026 00:33:54

Technické zmeny vyhradené