


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ FASÁDNY S PRELISOM TR 18B+

TR-18B+



IC Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Intenzívna čierna – RAL 9005

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|-------------|
| Krycia šírka | 1100,0 |
| Celková šírka | 1138,0 |
| Výška profilu | 18,0 |
| Hrúbka plechu | 0,50 / 0,55 |
| Dĺžka krytiny | max. 8000,0 |

| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
|-------------|-----------------------------------|------|--------|-----------------|--------------|---------------------------|------|
| ZN. MAT. | | | | | | | |
| ROZM.-POLOT | | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | | POZN. | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| NÁZOV | Trapéz fasádny s prelisom TR 18B+ | | | | Počet listov | TR-18B+ | List |

Vytvorené: 22.04.2026 01:51:16

Technické zmeny vyhradené