

## TECHNICKÝ LIST

# ENKE PLASTICKÝ ČIERNY TMEL A LEPIDLO BITUMEN

**Enkolit** je trvale plastická lepiaca a tesniaca hmota na bitúmenovej báze, ktorá umožňuje ľahké lepenie parapetných a atíkových plechov. Pomocou ENKOLITu môžu byť lepené aj záveterné lišty, okapnice a rôzne oplechovania.

**Enkolit** nachádza uplatnenie pri lepení a tesnení kovových profilov alebo plechov (napr. titán–zinok, meď, hliník, nerez atď.) k iným stavebným materiálom. Dosiahnuté pevnosti odpovedajú DIN 1055 „Zaťaženie stavebných konštrukcií (zaťaženie vetrom)“, ktoré možno dokázať na lepených spojoch starých až 30 rokov.

**Enkolit** má výbornú príľnavosť na murivo, betón, zinok, titánzinok, meď, hliník, oceľ, drevo, dyhované drevo, prírodný alebo umelý kameň, vlákňitý cement, bridlice, OSB dosky.

**Enkolit** chráni plech proti koróznemu napadnutiu vplyvom vlhkosti na spodnej strane.

**Enkolit** je odolný voči priemyselným spločinám, slanej vode, prerastaniu korienkov a je fungicídny (ničia huby – plesne).

### POUŽITIE:





## SCH-ENKS ENKOLIT KAR



**IC** Intenzívna čierna

Technické parametre	
Zloženie	plastická stierková bitúmenová hmota
Farebnosť	čierna
Pracovná teplota	+ 5 °C až + 40 °C
Skladovateľnosť	priestor s vyššou teplotou
Spotreba	max. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Hustota	cca 1,1 kg/m <sup>2</sup> pri 20 °C
Objem kartuše	310 ml
Hmotnosť	0,419 kg

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV				SCH-ENKS ENKOLIT KAR	
Enke plastický čierny tmel a lepidlo bitumen				Počet listov	List 

Vytvorené: 21.04.2026 06:15:09

Technické zmeny vyhradené