

TECHNICKÝ LIST

ENKE UNI PRIMER 933

Enke Universal-Voranstrich 933 je transparentný, rýchlo schnúci roztok syntetickej živice s obsahom rozpúšťadiel s ľahko žltkastou farbou.

Jedná sa o ľahko roztierateľnú penetračnú vrstvu s vynikajúcou priľnavosťou na všetkých suchých podkladoch, napr. betón, cementová mazanina, asfaltové pásy, strešné fólie, pieskovec, kovy atď.. Universal-Voranstrich 933 zlepšuje priľnavosť Enke produktov na potiahnutie striech, najmä aj v ťažkých oblastiach, napr. oblasti výmeny vody.

Universal-Voranstrich 933 sa používa predovšetkým ako penetračný prostriedok pre Enke strešné nátery, okrem toho ale aj ako spevnený základ pre nalepenie plechov pomocou Enkolitu na pieskovci, ďalších prírodných kameňoch alebo ďalších poréznych, resp. pieskových podkladoch.

Nanášanie prebieha pomocou valčeka odolného proti rozpúšťadlu alebo prípadne pomocou štetca. V letnom počasí je Universal-Voranstrich 933 suchý už po 30 minútach a je možné ho pretrieť strešnými hmotami Enke.



POUŽITIE:



Technické parametre	
Forma dodania	hustá tekutina
Farebnosť	žltkastá – transparentná
Doba otvorenia	30 – 60 minút (podľa počasia)
Viskozita	< 1 mPas [20 °C]
Hustota	cca 0,84 g/cm ³ [20 °C]
Bod vznietenia	cca 11 °C
Spotreba	100 – 200 g/m ²
Hmotnosť	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

SCH-ENKE PRIMER



INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Enke UNI PRIMER 933				Počet listov	SCH-ENKE PRIMER	List 

Vytvorené: 04.06.2026 00:20:38

Technické zmeny vyhradené