

TECHNICKÝ LIST


ŠPECIÁLNY KLAMPIARSKY TMEL

390 SPENGLER je bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku. Všestranný a kompatibilný dokonca aj s meďou a asfaltom (bitumen). Spengler drží na väčšine povrchov, dokonca aj na vlhkom a mierne mastnom povrchu. Má veľmi dobrú odolnosť proti plesniam. 390 SPENGLER je ideálny na strešné a stenové plochy. Prilne na takmer akýkoľvek povrch aj bez základného náteru (priméru), ako napr. sklo, drevo, betón, kov a väčšina plastov.

OBMEDZENIA:

Môže byť natretý štandardnými farbami a lakmi. Nátery na báze rozpúšťadiel môžu mať spomalené zasychanie. Vyžadujú sa predbežné testy.

POUŽITIE:





Technické parametre

Zloženie	bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku
Farebnosť	transparent
Teplota spracovania	+5 °C až +35 °C
Vytvrdenutie	24 hod. – 1 mm (pri +23 °C / 50 % RLF)
Tepelná odolnosť	-25 °C až +100 °C
Tvrdosť podľa Shorea	25 ± 5
Objemové zmrštenie (strata)	cca 20 %
Celková prípustná deformácia	max. 25 %
Vytvorenie povrchovej vrstvy	cca 15 – 20 min. (pri + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	cca 0,5 N/mm ²
Skladovateľnosť	24 mesiacov v chladnejších a suchých priestoroch
Objem kartuše	310 ml
Hmotnosť	0,347 kg/ks

SCH-SPENGLER 390



INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIŠ		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT		T.O.		
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.			POZN.	Č.POZÍCIE
NÁZOV	Špeciálny klampiarsky tmel			STARÝ V.	Č.V.
				Počet listov	SCH-SPENGLER 390 List 

Vytvorené: 21.04.2026 15:51:48

Technické zmeny vyhradené