

TECHNICKÝ LIST

NOVAPUR PIŠTOLOVÁ PENA 750 ml NÍZKOROZŤAŽNÁ

SCH-NOVAPUR 750ML

POUŽITIE:

- pre profesionálov
- stavebné a konštrukčné škáry
- spájanie stavebných dielcov a materiálov
- tepelná a zvuková izolácia

VLASTNOSTI:

- výborná príľnavosť na rôzne podklady
- veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- odoláva vode, hmyzu a starnutiu
- tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C, krátkodobo do +130 °C
- nie je odolná voči priamemu UV-žiareniu



Technické parametre	
Zloženie	bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku
Farebnosť	svetlo žltá
Doba lepiivosti	≤ 10 min.
Možnosť rezania	≤ 40 min. (23 °C)
Kompletné vytuhnutie	24 hod.
Rozmerová stabilita	≤ 5%
Trieda horľavosti	B3/F
Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnosť	-60 °C až +100 °C
Skladovateľnosť	12 mesiacov (pri +5 °C až +30 °C)
Objem	750 ml
Hmotnosť	0,920 kg/ks

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIŠ		
ZN. MAT.		T.O.			
ROZM.-POLOT				HMOTNOSŤ kg	MER.
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Novapur pištoľová pena 750 ml nízkorozťažná			Počet listov	SCH-NOVAPUR 750ML List

Vytvorené: 06.06.2026 17:08:49

Technické zmeny vyhradené