

TECHNICKÝ LIST

# KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVÁTNA ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

**POUŽITIE:**

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

**DÔLEŽITÉ:**

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®  
 - lesk 50 %  
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

**VLASTNOSTI:**

- vysokokvalitný akrylátový lak  
 - rýchloschnúci  
 - dobrý prietok  
 - vhodný na vonkajšie použitie  
 - odolný voči poveternostným vplyvom  
 - odolný voči svetlu  
 - odolný voči UV žiareniu  
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

**APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:**



**Príprava:**  
1 – 2 minúty silno pretrepte!



**Po použití:**  
ventil prestrieť naprázdno



**Applikácia:**  
2 – 3 vrstvy,  
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



**Schnutie:**  
schopný montáže po 12 h



**Odvetranie:**  
3 – 5 minút



**Bezpečnosť:**  
bezpečnostné pokyny



**IC** Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY V.		Č.V.
NÁZOV	Korekčný sprej 400 ml			Počet listov	SCH-POKS List	

Vytvorené: 06.06.2026 20:42:36

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre	
Objem	400 ml
Balenie	6 ks / 1392 ks