

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVÁTNÁ ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

DÔLEŽITÉ:

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®
 - lesk 50 %
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
 - rýchloschnúci
 - dobrý prietok
 - vhodný na vonkajšie použitie
 - odolný voči poveternostným vplyvom
 - odolný voči svetlu
 - odolný voči UV žiareniu
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:



Príprava:
1 – 2 minúty silno pretrepte!



Po použití:
ventil prestrieť naprázdno



Aplikácia:
2 – 3 vrstvy,
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



Schnutie:
schopný montáže po 12 h



Odvetranie:
3 – 5 minút



Bezpečnosť:
bezpečnostné pokyny



OTVORENÉ

IC Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Korekčný sprej 400 ml			Počet listov	SCH-POKS List	

Vytvorené: 22.04.2026 16:49:36

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre	
Objem	400 ml
Balenie	6 ks / 1392 ks