

TECHNICKÝ LIST

# KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVÁTNA ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

### POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

### DÔLEŽITÉ:

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®  
 - lesk 50 %  
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

### VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak  
 - rýchloschnúci  
 - dobrý prietok  
 - vhodný na vonkajšie použitie  
 - odolný voči poveternostným vplyvom  
 - odolný voči svetlu  
 - odolný voči UV žiareniu  
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

### APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:



**Príprava:**  
1 – 2 minúty silno pretrepte!



**Po použití:**  
ventil prestrieť naprázdno



**Aplikácia:**  
2 – 3 vrstvy,  
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



**Schnutie:**  
schopný montáže po 12 h



**Odvetranie:**  
3 – 5 minút



**Bezpečnosť:**  
bezpečnostné pokyny



**MH** Medeno hnedá – RAL 8004

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.
ROZM.–POLOT						
POM. ZAR.				STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Korekčný sprej 400 ml			Počet listov	SCH-POKS List	

Vytvorené: 22.04.2026 15:38:42

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre	
Objem	400 ml
Balenie	6 ks / 1392 ks