

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVÁTNÁ ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

DÔLEŽITÉ:

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®
 - lesk 50 %
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
 - rýchloschnúci
 - dobrý prietok
 - vhodný na vonkajšie použitie
 - odolný voči poveternostným vplyvom
 - odolný voči svetlu
 - odolný voči UV žiareniu
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:



Príprava:
1 – 2 minúty silno pretrepte!



Po použití:
ventil prestrieť naprázdno



Aplikácia:
2 – 3 vrstvy,
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



Schnutie:
schopný montáže po 12 h



Odvetranie:
3 – 5 minút



Bezpečnosť:
bezpečnostné pokyny



PS Prachovo šedá – RAL 7037

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg	MER.	
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.				STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.	
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZOV	Korekčný sprej 400 ml			Počet listov	SCH-POKS	List

Vytvorené: 06.06.2026 20:10:22

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre	
Objem	400 ml
Balenie	6 ks / 1392 ks