

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

SCH-POKS

PRIVÁTNÁ ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

DÔLEŽITÉ:

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®
 - lesk 50 %
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
 - rýchloschnúci
 - dobrý prietok
 - vhodný na vonkajšie použitie
 - odolný voči poveternostným vplyvom
 - odolný voči svetlu
 - odolný voči UV žiareniu
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:



Príprava:
1 – 2 minúty silno pretrepte!



Po použití:
ventil prestrieť naprázdno



Aplikácia:
2 – 3 vrstvy,
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



Schnutie:
schopný montáže po 12 h



Odvetranie:
3 – 5 minút



Bezpečnosť:
bezpečnostné pokyny



BHT Bielo hliníková tmavá P.20 – RAL 9007

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|-----------|
| INDEX | ZMENA | DATEM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg | | MER. |
| ROZM.-POLOT | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | | |
| NÁZOV | Korekčný sprej 400 ml | | | Počet listov | SCH-POKS List | |

Vytvorené: 22.04.2026 17:26:20

Technické zmeny vyhradené

| Technické parametre | |
|---------------------|----------------|
| Objem | 400 ml |
| Balenie | 6 ks / 1392 ks |