

# TECHNICKÝ LIST

# KOREKČNÝ SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## PRIVÁTNÁ ZNAČKA KOREKČNÝ SPREJ KJG®

### POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných lakovaných výrobkov odkvapového systému KJG®

### DÔLEŽITÉ:

- farba je odladená z pozinkovaného lakovaného odkvapového systému KJG®  
 - lesk 50 %  
 - expirácia od dátumu výroby = 3 roky

### VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak  
 - rýchloschnúci  
 - dobrý prietok  
 - vhodný na vonkajšie použitie  
 - odolný voči poveternostným vplyvom  
 - odolný voči svetlu  
 - odolný voči UV žiareniu  
 - odolný voči poškrabaniu a nárazom

### APLIKÁCIA KOREKČNÉHO SPREJU KJG®:



**Príprava:**  
1 – 2 minúty silno pretrepte!



**Po použití:**  
ventil prestrieť naprázdno



**Aplikácia:**  
2 – 3 vrstvy,  
hrúbka suchého filmu 40 – 50 µm



**Schnutie:**  
schopný montáže po 12 h



**Odvetranie:**  
3 – 5 minút



**Bezpečnosť:**  
bezpečnostné pokyny



**BHT** Bielo hliníková tmavá P.20 – RAL 9007

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.		
ROZM.-POLOT						
POM. ZAR.			STN	TR.Č.		
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZÍCIE		
PRESK.			STARÝ V.	Č.V.		
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZOV	Korekčný sprej 400 ml		Počet listov	SCH-POKS		List

Vytvorené: 06.06.2026 20:53:11

Technické zmeny vyhradené

Technické parametre	
Objem	400 ml
Balenie	6 ks / 1392 ks