

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÝ LAK POZINK 20 ml

SCH-POLAK

POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných výrobkov

VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
- štandardné odtiene podľa normy RAL
- rýchloschnúci
- dobrý prietok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie
- odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči svetlu
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči voči poškrabaniu a nárazom



TM Testa di Moro – RAL 8028

Technické parametre	
Hustota	1,024 g/cm ³
Teoretická výdatnosť	~ 536 m ² /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivosť	36 mesiacov
Objem	20 ml
Hmotnosť	31 g/ks

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.		
ROZM.-POLOT				POM. ZAR.		STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE		
PRESK.				TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV				Korekčný lak pozink 20 ml		Počet listov	SCH-POLAK	List

Vytvorené: 03.06.2026 23:36:15

Technické zmeny vyhradené