

# TECHNICKÝ LIST

## KOREKČNÝ LAK POZINK 20 ml

# SCH-POLAK

### POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných výrobkov

### VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
- štandardné odtiene podľa normy RAL
- rýchloschnúci
- dobrý prietok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie
- odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči svetlu
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči voči poškrabaniu a nárazom



**AN** Antracit – RAL 7016

Technické parametre	
Hustota	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretická výdatnosť	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivosť	36 mesiacov
Objem	20 ml
Hmotnosť	31 g/ks

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				POM. ZAR.		STN	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		TR.Č.	
PRESK.				TECHNOL.		Č.POZÍCIE	
TECHNOL.				STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV	Korekčný lak pozink 20 ml			SCH-POLAK		List	
				Počet listov			

Vytvorené: 07.06.2026 11:32:37

Technické zmeny vyhradené