

# TECHNICKÝ LIST

## KOREKČNÝ LAK POZINK 20 ml

# SCH-POLAK

### POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných výrobkov

### VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
- štandardné odtiene podľa normy RAL
- rýchloschnúci
- dobrý prietok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie
- odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči svetlu
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči voči poškrabaniu a nárazom



**AN** Antracit – RAL 7016

Technické parametre	
Hustota	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretická výdatnosť	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivosť	36 mesiacov
Objem	20 ml
Hmotnosť	31 g/ks

INDEX	ZMENA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.				T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Korekčný lak pozink 20 ml				Počet listov	SCH-POLAK	List

Vytvorené: 07.06.2026 10:43:38

Technické zmeny vyhradené