

TECHNICKÝ LIST

KOREKČNÝ LAK POZINK 20 ml

SCH-POLAK

POUŽITIE:

- na opravu malých poškodení farbeného povrchu pozinkovaných výrobkov

VLASTNOSTI:

- vysokokvalitný akrylátový lak
- štandardné odtiene podľa normy RAL
- rýchloschnúci
- dobrý prietok
- hladký a lesklý povrch
- vhodný na vnútorné i vonkajšie použitie
- odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči svetlu
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči voči poškrabaniu a nárazom



MH Medeno hnedá – RAL 8004

Technické parametre	
Hustota	1,024 g/cm ³
Teoretická výdatnosť	~ 536 m ² /l/1 μm
Obsah sušiny	~ 69 %
Trvanlivosť	36 mesiacov
Objem	20 ml
Hmotnosť	31 g/ks

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg	MER.		
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN	TR.Č.		
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE		
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.		
NÁZOV	Korekčný lak pozink 20 ml			Počet listov	SCH-POLAK	List	

Vytvorené: 07.06.2026 09:25:42

Technické zmeny vyhradené