

TECHNICKÝ LIST

SIKA TESNIACI BITUMENOVÝ TMEL

Sika BlackSeal®-1 je 1-komponentný tmel na báze bitumenu s dobrou prídržnosťou ku väčšine bežných stavebných materiálov.

POUŽITIE:

- vhodný na tmelenie a opravy v exteriéri, na strechách, stenách a iných stavebných prvkoch

VLASTNOSTI:

- dobrá príľnavosť k mnohým podkladom
- nevyžaduje primer/podkladný náter
- jednoduchá aplikácia
- môže byť aplikovaný na vlhkých, nepórovitých podkladoch



UPOZORNENIE:

- nie je pretierateľný
- nepoužívať pre škáry zaťažené vodou
- nepoužívať na tmelenie skla
- nepoužívať na tmelenie škár v bazénoch a okolo nich
- nepoužívať na prírodnom kameni
- nepoužívať v priamom kontakte s inými tmelmi alebo lepidlami

SCH-SIKA BLACKSEAL



Technické parametre	
Zloženie	bezsilikónový spojovací tmel na báze syntetického kaučuku
Farebnosť	čierna
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Tekutosť	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C, min. 3 °C nad teplotou rosného bodu
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Skladovateľnosť	12 mesiacov v suchých tmavých priestoroch, pri teplote +5 °C až +25 °C
Objem kartuše	300 ml
Hmotnosť	0,445 kg/ks

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIŠ		
ZN. MAT.			T.O.		
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Sika tesniaci bitumenový tmel			Počet listov	SCH-SIKA BLACKSEAL List 

Vytvorené: 21.04.2026 02:28:41

Technické zmeny vyhradené