

TECHNICKÝ LIST

SIKA LEPIACI A TESNIACI TMEL TRANSPARENT SCH-SIKAFLEX CC

Sikaflex®-112 Crystal Clear je 1-komponentný, mnohoúčelový transparentný tmel a lepidlo s dobrou počiatočnou prídržnosťou, vhodný pre tmelenie a lepenie väčšiny stavebných materiálov. Vhodný do interiéru, do exteriéru vhodný na zakryté, lepené spoje. Vhodný do interiéru a exteriéru.

POUŽITIE:



- lepidlo na lepenie väčšiny stavebných prvkov a materiálov, ako sú napr. betón, tehla, väčšina kameňov, keramika, drevo, kovy, sklo, PVC
- ako tmel na tesnenie okolo lepených prvkov

VLASTNOSTI:

- 100 % transparentný
- na použitie v interiéri a exteriéri
- dobré aplikačné vlastnosti
- dobrá počiatočná prídržnosť
- veľmi nízke emisie
- silný a elastický spoj
- lepidlo – tmel s CE označením



Technické parametre	
Zloženie	Silan-modifikovaný polymér
Farebnosť	transparentný
Tvrdosť Shore A	~ 48 (po 28. dňoch)
Pevnosť v ťahu	~ 2,5 N/mm ²
Odolnosť voči trhaniu	± 25 %
Tepelná odolnosť	-40 °C až +70 °C max.
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +40 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C max., min. 3 °C nad rosným bodom
Rýchlosť vytvrdzovania	~ 3,0 mm/24 hodín (23 °C/50 % r.v.v.)
Čas tvorby kože	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Skladovateľnosť	12 mesiacov v suchých priestoroch, pri teplote +5 °C až +25 °C
Objem kartuše	290 ml
Hmotnosť	0,372 g/ks

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIŠ				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Lepiaci a tesniaci tmel transparent				Počet listov	SCH-SIKAFLEX CC	List 

Vytvorené: 06.06.2026 17:08:09

Technické zmeny vyhradené