

TECHNICKÝ LIST

# ASFALTOVÁ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA

# BAU S-TOP TS 40 NSK

Asfaltový podkladový pás pre šikmé strechy, so samolepiacim okrajom, kladenie na drevené debnenie.

Difúzne uzavretý asfaltový podkladový pás a poistná hydroizolácia (PHI) so samolepiacim pozdĺžnym spojom, montáž na drevené debnenie resp. kompozitné drevité dosky.



1 ks rolka = 40 m<sup>2</sup>

Technické parametre

Vrchná vrstva	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy
Spodná vrstva	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy
Nosná vložka typ	rúno zo syntetického vlákna
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV			Asfaltová poistná hydroizolácia		BAU S-TOP TS 40 NSK		
			Počet listov		List		

Vytvorené: 21.04.2026 07:28:14

Technické zmeny vyhradené