

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA

BAU S-TOP UDS 3

Asfaltový podkladový pás pre šikmé strechy, poistná hydroizolačná vrstva so samolepiacim okrajom, kladenie na drevené debnenie.

Difúzne uzavretý asfaltový podkladový pás a poistná hydroizolácia so zvýšeným stupňom tesnosti, so samolepiacim spojom, extrémne robustný. Montáž na drevené debnenie alebo veľkoplšné kompozitné drevité dosky.



1 ks rolka = 10 m²

Technické parametre

Vrchná vrstva	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy
Spodná vrstva	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy
Nosná vložka typ	rúno zo syntetického vlákna
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAR.				POZN.		Č.POZÍCIE	
VYPR. Ing. Kluska M.				STARÝ V.		Č.V.	
PRESK.				NÁZOV		BAU S-TOP UDS 3	
TECHNOL.			TECHNOL.	Asfaltová poistná hydroizolácia		Počet listov	List

Vytvorené: 03.06.2026 21:16:31

Technické zmeny vyhradené