

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA

BAU S-EVA 35

Elastomérom modifikovaná nataviteľná asfaltová parozábrana.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás-parozábrana.



1 ks rolka = 8 m²

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	jemný posyp
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	hliník-polyester-kombinácia so skleným rúnom
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -15 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +70 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		BAU S-EVA 35	
Asfaltová parozábrana				Počet listov		List	

Vytvorené: 24.04.2026 02:03:53

Technické zmeny vyhradené