

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÁ PAROZÁBRANA

BAU S-SUPER AL-E

Špeciálna elastomérom modifikovaná nataviteľná asfaltová parozábrana.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás-parozábrana.



1 ks rolka = 7,5 m²

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	jemný posyp
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	kombinácia hliník-polyester + sklené rúno
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +70 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV	Asfaltová parozábrana			Počet listov	BAU S-SUPER AL-E		List

Vytvorené: 04.06.2026 06:44:37

Technické zmeny vyhradené