

TECHNICKÝ LIST

# ASFALTOVÝ VRCHNÝ PÁS PRÍRODNÁ BRIDLICA

## BAU S-EP 4 AF

Oblasť použitia na vrchnú vrstvu vo viacvrstvovom hydroizolačnom systéme plochej strechy.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás.



1 ks rolka = 8 m<sup>2</sup>

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	prírodná bridlica
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	polyesterové rúno 160 g/m <sup>2</sup>
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -20 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		BAU S-EP 4 AF	
Asfaltový vrchný pás prírodná bridlica				Počet listov		List	

Vytvorené: 20.04.2026 12:29:15

Technické zmeny vyhradené