

TECHNICKÝ LIST

# ASFALTOVÝ SAMOLEPIACI SPODNÝ PÁS BAU S-TEC KSA DUO

Za studena samolepiaca spodná hydroizolačná vrstva z elastomérom modifikovaného asfaltu s variabilným zlepením spojov: lepenie za studena v oblasti spojov a na ploche alebo lepenie za studena na ploche a zváranie (natavenie) pozdĺžnych a priečnych spojov. Požadovaný typ spoja je možné určiť na mieste a kedykoľvek znova zmeniť.

Elastomérom modifikovaný asfaltový pás samolepiaci za studena s variabilným lepením spojov.



1 ks rolka = 7,5 m<sup>2</sup>

Technické parametre

Spracovanie	lepenie za studena, natavenie (v spojoch)
Vrchná vrstva	spáliteľná fólia
Spodná vrstva	sťahovateľná fólia (pod ňou za studena samolepiaca hmota)
Nosná vložka typ	sklotextilná mriežka so skleným rúnom
Ohybnosť pri nízkej teplote vrchná strana	≤ -25 °C
Ohybnosť pri nízkej teplote spodná strana	≤ -30 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN.		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.	TECHNOL.						
NÁZOV	Asfaltový samolepiaci spodný pás			Počet listov	BAU S-TEC KSA DUO		List

Vytvorené: 19.04.2026 22:28:47

Technické zmeny vyhradené