

TECHNICKÝ LIST

TPO/FPO POPLASTOVANY ZVITOK

Bauder poplastovaný plech s povrchovou úpravou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pozinkovaný a synteticky predlakovaný oceľový plech, doplnok v rámci jednovrstvových systémov BauderTHERMOPLAN.

Potiahnutý plech BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je žiarovo pozinkovaný oceľový plech, laminovaný na jednej strane 0,8 mm hrubou vrstvou BauderTHERMOPLAN TPO/FPO, určený na výrobu oplechovaní a detailov.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materiál : Pozink – Natur
PVC fólia: Svetlo šedá – RAL 7001

Technické parametre

Rozmer	1 x 30 m
Hrúbka oceľového plechu	0,60 mm
Hrúbka poplastovania	0,80 mm
Zinkový povlak	275 g/m ²
Vrchná vrstva	poplastovaná TPO/FPO, svetlo šedá podobná RAL 7001
Spodná vrstva	lakovaná
Hmotnosť na jednotku plochy	5,0 kg/m ²

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV			TPO/FPO poplastovaný zvitok		BAU S-FPO VBL-C14 SS		
					Počet listov	List	

Vytvorené: 20.04.2026 12:28:57

Technické zmeny vyhradené