

TECHNICKÝ LIST

# PVC POPLASTOVANÁ TABUĽA

# BAU S-PVC VBL 12 PS

Plech Bauder s PVC povlakom je pozinkovaný a synteticky potiahnutý oceľový plech, ktorý je doplnkom k jednovrstvovému systému BauderTHERMOFOL.

Výrobok je z jednej strany laminovaný 0,60 mm hrubou vrstvou PVC Thermofol, ktorá sa používa na vytváranie oplechovaní a detailov.



**PS** Materiál : Pozink – Natur  
PVC fólia: Prachovo šedá – RAL 7037

Technické parametre

Rozmer	1 x 2 m
Hrúbka oceľového plechu	0,60 mm
Hrúbka poplastovania	0,60 mm
Zinkový povlak	275 g/m <sup>2</sup>
Vrchná vrstva	poplastovaná PVC-P, prachovo šedá RAL 7037
Spodná vrstva	lakovaná
Hmotnosť na jednotku plochy	5,0 kg/m <sup>2</sup>

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.				STN		TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV	PVC poplastovaná tabuľa			Počet listov	BAU S-PVC VBL 12 PS		List

Vytvorené: 06.06.2026 10:32:31

Technické zmeny vyhradené