

TECHNICKÝ LIST

# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD



### DETAIL FALZ:



**USS** Pozink – U. S. Steel

|           |                                    |          |             |                        |                        |      |
|-----------|------------------------------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|------|
| INDEX     | ZMENA                              | DATE     | PODPIS      | <b>KJG</b><br>QUALITY® | Scan code for 3D model |      |
| ZN. MAT.  | ROZM.-POLOT                        | T.O.     | HMOTNOSŤ kg |                        |                        |      |
| POM. ZAR. | VYPR. Ing. Kluska M.               | POZN.    | STN         | TR.Č.                  | Č.POZÍCIE              |      |
| PRESK.    | TECHNOL.                           | TECHNOL. | STARÝ V.    | Č.V.                   |                        |      |
| NÁZOV     | FALZ profil dvojité stojaté drážka |          |             | Počet listov           | FALZ-DSD               | List |

| Technické parametre [v mm] |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Rozvinutá šírka A          | 670                  |
| Osová vzdialenosť B        | cca 596              |
| Krycia šírka C             | cca 600              |
| Hrúbka plechu              | 0,55                 |
| Dĺžka krytiny              | min. 800 – max. 8000 |

Vytvorené: 04.06.2026 06:51:13

Technické zmeny vyhradené