

TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:



TM Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Testa di Moro – RAL 8028

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | ROZM.-POLOT | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | | |
| POM. ZAR. | VYPR. Ing. Kluska M. | POZN. | STN | TR.Č. | | |
| PRESK. | TECHNOL. | TECHNOL. | STARÝ V. | Č.V. | | |
| NÁZOV | FALZ profil dvojité stojaté drážka | | Počet listov | FALZ-DSD | List | |

Vytvorené: 22.04.2026 04:24:48

Technické zmeny vyhradené

| Technické parametre [v mm] | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Rozvinutá šírka A | 625 | 625 |
| Osová vzdialenosť B | cca 551 | cca 551 |
| Krycia šírka C | cca 555 | cca 555 |
| Hrúbka plechu | 0,50 | 0,55 |
| Dĺžka krytiny | min. 800 – max. 8000 | min. 800 – max. 8000 |