

TECHNICKÝ LIST

FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

FALZ-DSD

FALZ-DSD



DETAIL FALZ:



TZ Titán-zinok – Natur

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------|--------|------------------------|------------------------|------|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | | | | |
| ROZM.-POLOT | | T.O. | | HMOTNOSŤ kg | MER. | |
| POM. ZAR. | | | | STN | TR.Č. | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | Č.POZÍCIE | |
| PRESK. | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | STARÝ V. | Č.V. | |
| NÁZOV | FALZ profil dvojité stojatá drážka | | | Počet listov | FALZ-DSD | List |

Vytvorené: 06.06.2026 03:37:53

Technické zmeny vyhradené

| Technické parametre [v mm] | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Rozvinutá šírka A | 670 | 670 |
| Osová vzdialenosť B | cca 596 | cca 596 |
| Krycia šírka C | cca 600 | cca 600 |
| Hrúbka plechu | 0,65 | 0,70 |
| Dĺžka krytiny | min. 800 – max. 8000 | min. 800 – max. 8000 |