

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ VRCHNÝ PÁS SIVÁ BRIDLICA

BAU S-K5K

Oblasť použitia na vrchnú vrstvu vo viacvrstvovom hydroizolačnom systéme plochej strechy.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás.



1 ks rolka = 5 m²

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	sivá bridlica
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	polyesterové rúno 250 g/m ²
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -35 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +120 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE	
PRESK.				STARÝ V.		Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.		NÁZOV		BAU S-K5K	
				Asfaltový vrchný pás sivá bridlica		Počet listov	
						List	

Vytvorené: 04.06.2026 06:18:10

Technické zmeny vyhradené