

TECHNICKÝ LIST

# ASFALTOVÝ PÁS ODOLNÝ PROTI PRERASTANIU KOREŇOV

## BAU S-FLEX WF5

Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode.

Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný vrchný asfaltový pás s ochranou proti prerastaniu koreňov.



1 ks rolka = 8 m<sup>2</sup>

Technické parametre

Spracovanie	natavením
Vrchná vrstva	zelená bridlica
Spodná vrstva	spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	polyesterové rúno 250 g/m <sup>2</sup>
Ohybnosť pri nízkej teplote	≤ -25 °C
Odolnosť pri zvýšenej teplote	≥ +100 °C

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.			T.O.	HMŤNOSŤ kg		MER.	
ROZM.-POLOT				STN		TR.Č.	
POM. ZAR.		Ing. Kluska M.		POZN.		Č.POZÍCIE	
VYPR.		TECHNOL.		STARÝ V.		Č.V.	
NÁZOV				BAU S-FLEX WF5		List	
Asfaltový pás odolný proti prerastaniu koreňov				Počet listov		List	

Vytvorené: 03.06.2026 22:42:08

Technické zmeny vyhradené