

TECHNICKÝ LIST

STREŠNÝ ŽLABOVÝ HÁK S PRELISOM

IT-PHP



IC Pozink lakovaný – Intenzívna čierna – RAL 9005

| Rozmery [mm] | | | | |
|------------------|----|------|-----|-----|
| Menovitá veľkosť | A | BxH | ØD | L1 |
| 280/480 | 61 | 25x5 | 127 | 345 |
| 333/550 | 74 | 25x5 | 153 | 385 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|------|-------------|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg |
| ROZM.-POLOT | | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| NÁZOV | Strešný žlabový hák s prelisom | | | Počet listov | IT-PHP | | List |

Vytvorené: 04.06.2026 00:19:32

Technické zmeny vyhradené