

TECHNICKÝ LIST

ŽLABOVÝ ROH VNÚTORNÝ

W-WRI



SS Hliník lakovaný – Svetlo šedá – RAL 7005

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|-------|-------------|
| INDEX | ZMENA | DATUM | PODPIS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | | |
| ZN. MAT. | | | | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg |
| ROZM.-POLOT | | | | | | | |
| POM. ZAR. | | | | | STN | | TR.Č. |
| VYPR. Ing. Kluska M. | | | | | POZN. | | Č.POZÍCIE |
| PRESK. | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | | STARÝ V. | | Č.V. |
| NÁZOV | Žlabový roh vnútorný | | | | Počet listov | W-WRI | List |

Vytvorené: 22.04.2026 10:11:30

Technické zmeny vyhradené

| Rozmery [mm] | | | | | | |
|------------------|-----|-----|--------|------|---------|-----|
| Menovitá veľkosť | A±1 | B±1 | C min. | ØD±1 | ØD1+2/0 | L±1 |
| 250 | 7 | 5 | 10 | 18 | 105 | 280 |
| 280 | 7 | 6 | 11 | 18 | 127 | 300 |
| 333 | 9 | 6 | 11 | 20 | 153 | 300 |
| 400 | 9 | 6 | 11 | 22 | 192 | 330 |