

0005/2025

Kiadva az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletével és a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának 162/2013 rendeletével, valamint a 2013. évi 133. törvénnyel összhangban

1.	A termék típus- és kereskedelmi megnevezése:	Önhordó acél trapézprofilok tartozékokkal kivitel: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (tető) kivitel: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (fali)
2.	Az építési termék azonosítását lehetővé tevő gyártási tétel típusa, száma vagy sorozatszám, illetve bármely más elem:	Típus és szám – lásd a termék csomagolását
3.	A termékre vonatkozó meghatározott szlovák szabvány (jelölés, kiadás éve és megnevezés):	STN EN 14782:2006
4.	SK műszaki értékelés, amennyiben a termékhez kiadtak ilyet (jelölés és megnevezés), valamint a kiadó jogosult személy megnevezése:	Nem vonatkozik
5.	Az építési termék rendeltetésszerű használata az érvényesített meghatározott szabvánnyal vagy az SK műszaki értékeléssel összhangban:	Az acél trapézprofilok hidegformázással készülnek. Mindkét oldalán tűzihorganyzott acéllemez, vastagság 0,50mm - 0,80mm, acél S250GD+Z275, S280GD+Z275 a S320GD+Z275, vagy: mindkét oldalán tűzihorganyzott acéllemez, vastagsága 0,50mm - 0,80mm, acél S250GD+Z200, S280GD+Z200 és S320GD+Z200 szerves bevonattal, poliészter SP25 vastagság 25pm vagy poliészter matt SPm35 vastagság 35pm elülső oldalán, lakk vastagság 7pm a hátoldalon, 0,5m - 12m hossz. Az acél trapézprofilok könnyű tetőköpenyek kialakítására szolgálnak a tetőkön, minimum 10°-os dőléssel, min. 200 mm átfedéssel a keresztirányú illesztésnél, vagy minimum 8°-os dőlésű tetőkön, keresztirányú illesztések nélkül, illetve épületek könnyű falköpenyein. Tartozékok a gerincelemek, gerincelem végek, szegélyek és lécek, amelyek a trapézprofilokkal azonos anyagból készültek. Amennyiben a terméket rendeltetésszerű felhasználásától eltérő módon használják, az adott célra történő felhasználást a tervezővel és statikussal egyeztetni szükséges. Eltérő felületkezelésű profilok csatlakoztatása esetén számításba kell venni a kontaktkorrózió kialakulásának esetleges hatását.
6.	A gyártó cégneve, székhelyének címe, azonosítószáma és a gyártás helye:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, Statistikai szám 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	A meghatalmazott képviselő neve és címe, amennyiben van:	Nem vonatkozik
8.	A paraméterek értékelésére szolgáló érvényesített rendszer vagy rendszerek a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának 162/2013 rendelete szerint:	III rendszer
9.	SK tanúsítvány(ok) megnevezése, kiadás(uk) dátuma, amennyiben kiadtak ilyet, a kiadó jogosult személy megnevezése:	Nem vonatkozik

A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ PARAMÉTEREK

TULAJDONSÁG	MEGHATÁROZOTT ÉRTÉK VAGY OSZTÁLY	A VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV SZÁMA ÉS A LABORÁTORIUM MEGJELÖLÉSE
Ponterheléssel szembeni ellenállás	STN EN 14782:2006, B Melléklet F = 1200N erejű ponterhelés teljes összeomlás nélkül	70-11-0029 1) 70-11-0048 1) 70-11-0057 1) 70-11-0030 1) 70-11-0049 1)
A méretek tűréshatárai Formatolerancia	STN EN 14782:2006, vastagság t _{cor} STN EN 508-1:2009, magasság, profilél távolság, a felső perem szélessége, alsó perem szélessége, raktározási szélesség	70-11-0044 1) 70-10-0044 1)
Formatolerancia	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 A gyártó műsz. leírása	70-11-0044 1)
Szakítópróba	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	284 2) 285 2) 408 2) 409 2)
Viselkedés külső tűz esetén	F ROOF	–
PCS meghatározás	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documents Cemate/14 3)
Tűzre adott reakció	STN EN 13501, A1	–

A TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A számára az STN EN 14782:2006 szerint megengedett max. alátámasztsi fesztáv L1 = 1000 mm.
A TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A számára az STN EN 14782:2006 szerint megengedett max. alátámasztsi fesztáv L1 = 1500 mm.

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o., Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Jelen SK teljesítménynyilatkozatot a 6. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

Čachtice (Csejte): 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

ifj. Eduard Kollár
az igazgatótanács elnöke