

č. 0005/2025

Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011 a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z.

1.	Druhový a obchodný názov výrobku:	Samonosné oceľové trapézové profily s príslušenstvom prevedenie: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (strešné) prevedenie: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (stenové)
2.	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Typ a číslo vid' balenie – obal výrobku
3.	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	STN EN 14782:2006
4.	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	Nevzťahuje sa
5.	Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou, alebo SK technickým posúdením:	Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena. Je použitý oceľový plech obojstranne žiarom pozinkovaný hrúbky od 0,50 mm do 0,80 mm, oceľ S250GD+Z275, S280GD+Z275 a S320GD+Z275, alebo: oceľový plech obojstranne žiarom pozinkovaný hrúbky od 0,50 mm do 0,80 mm, oceľ S250GD+Z200, S280GD+Z200 a S320GD+Z200 s organickým povlakom polyester SP25 hrúbky 25 µm alebo polyester matný SPm35 hrúbky 35 µm na lícnej strane, lak hrúbky 7 µm na rubovej strane, v dĺžkach od 0,5 m do 12 m. Oceľové trapézové profily sú určené na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s minimálnym sklonom 10° pri presahu v priečnom spoji min. 200 mm, alebo pre strechy s minimálnym sklonom 8° bez priečných spojov, ako aj na ľahké stenové plášte budov. Príslušenstvom sú hrebenáče, ukončenia hrebenáča, lemovania a lišty vyrobené z identického materiálu ako trapézové profily. V prípade, že sa výrobok použije mimo určeného použitia, musí sa spôsob a podmienky použitia na daný účel konzultovať s projektantom a statikom. Pri spájaní profilov s rôznymi povrchovými úpravami je nutné zvážiť možný vplyv vzniku kontaktnej korózie.
6.	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČAČHTICE, IČO 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:	Nevzťahuje sa
8.	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:	Systém III
9.	Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	Nevzťahuje sa

DEKLAROVANÉ PARAMETRE

VLASTNOSŤ	DEKLAROVANÁ HODNOTA ALEBO TRIEDA PODĽA	NORMA, PROTOKOL O SKÚŠKE, VÝPOČTE A PODOBNE
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	STN EN 14782:2006, príloha B bodové zaťaženie silou F=1200N bez celkového kolapsu	č. 70-11-0029 1) č. 70-11-0048 1) č. 70-11-0057 1) č. 70-11-0030 1) č. 70-11-0049 1)
Medzné odchýlky rozmerov	STN EN 14782:2006 , tabuľka 1 hrúbka tcor STN EN 508-1:2009 výška, vzdialenosť vln profilu, šírka, hornej pásnice, šírka dolnej pásnice, skladobná šírka	č. 70-11-0044 1) č. 70-10-0044 1)
Tolerancie tvaru	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tech.špecifik. výrobcu	č. 70-11-0044 1)
Skúška ťahom	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	č. 284 2) č. 285 2) č. 408 2) č. 409 2)
Chovanie pri vonkajšom požiari	F ROOF	–
Stanovenie PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documents Cemate/14 3)
Reakcia na oheň	STN EN 13501, A1	–

Pre TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A je podľa STN EN 14782:2006 dovolené max. rozpätie podpôr L1 = 1000 mm.
Pre TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A je podľa STN EN 14782:2006 dovolené max. rozpätie podpôr L1 = 1500 mm.

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

V Čachticiach: 2.1.2024

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predseda predstavenstva