

## Colorcoat® SDP 35 - RWG

Robustan čelični lim s presvlakom za sustave odvodnje oborinskih voda

Colorcoat® SDP 35 - RWG dvostrani je čelični lim prikladan za izradu sustava odvodnje oborinskih voda, krovnih žljebova i te povezane opreme.

- Teksturirani sloj od 35 mikrona pruža veću robusnost.
- Pociočani osnovni sloj s presvlakom cinka Z275g/m<sup>2</sup> ili ekvivalentom prema standardu EN 10346 : 2015 pruža vrlo dobru anti korozivnu zaštitu.
- Prema svojstvima čelika, dostupno u kategorijama DX52, DX53, DX54 i DX56 prema standardu EN 10346 : 2015.
- Dostupno u širokoj paleti boja koje se odlikuju visokom postojanošću.

### Zajamčena kvaliteta proizvoda Colorcoat®

Marka Colorcoat® prepoznatljivi je znak kvalitete i stručnosti tvrtke Tata Steel. Uz gotovo pedeset godina iskustva koje uključuje inovacije, rigorozne postupke testiranja i izvrsnost proizvodnje, Colorcoat® nudi čitav niz proizvoda od čeličnog lima koji su našli svoju primjenu u brojnim projektima diljem svijeta.

### Prilagođena rješenja

MyriaPlus® može ispuniti zahtjeve svakog pojedinog kupca osiguravajući kratki rok provedbe narudžbe, fleksibilne količine i mogućnost daljnje obrade.



# Colorcoat® SDP 35 - RWG

## Prednosti proizvoda

Čelični lim Colorcoat® SDP 35 - RWG dobiva se pažljivo provedenim kontroliranim procesom kako bi se zajamčila dosljedna kvaliteta proizvoda. Colorcoat® SDP 35 - RWG pogodan je za izradu cijevi za odvodnju oborinskih voda, žljebova, oslonaca i dodatne opreme.

Colorcoat® SDP 35 - RWG dostupan je u raznim teksturama te pojačanom fleksibilnošću. U ponudi su dvostrane izvedbe kao i različiti stupnjevi sjaja samog površinskog sloja.

Paleta Colorcoat® proizvoda tvrtke Tata Steel uključuje artikle prikladne za različita okruženja i primjene.

## Jamstveno razdoblje

Jamstvo protiv perforacije vrijedi do 10 godina. Pročitajte primjenjive uvjete jamstva. Jamstvo se odnosi na minimalnu količinu cinka od 275g/m<sup>2</sup> ili ekvivalentnu. Stvarno trajanje jamstva ovisi o okruženju i zemljopisnoj lokaciji.

## Testiranje proizvoda

Kako bi se osigurao integritet proizvoda Colorcoat®, tvrtka Tata Steel laboratorijskim ispitivanjima testira njihova svojstva otpornosti na koroziju, utjecaj sunčeva svjetla, kemikalije i vanjska oštećenja. Sva testiranja provode se u akreditiranim laboratorijima prema međunarodnim standardima.

## Karakteristična svojstva

### Colorcoat® SDP 35 - RWG

			Standard testiranja
Nominalna debljina organske presvlake	µm	35	EN 13523 - 1
Zrcalni sjaj (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Otpornost na grebanje	g	> 2500	EN 13523 - 12
Otpornost na habanje: (Taber, 250 o, 1kg, promjer CS10)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Savitljivost: Minimalni polumjer savijanja	T	OT @ 16°C	EN 13523 - 7
Otpornost na udarce	J	16	EN 13523 - 5
Snaga prijanjanja	T	OT	EN 13523 - 7
Otpornost na koroziju: Slana magla	h	500	EN 13523 - 8
Vlažnost	h	1000	EN 13523 - 26
Kategorija otpornosti na koroziju		RC4	EN 10169 : 2010
Kategorija otpornosti na UV zrake		Ruv3	EN 10169 : 2010
Klasifikacija reakcije na požar		A1	EN 13501 - 1

### Opće napomene

- Vrijednosti navedene u ovoj tablici tipične su vrijednosti i ne predstavljaju tehničke podatke. Pojednosti o metodama testiranja pogledajte na adresi [www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com)
- Ispunjeni zahtjev za otpornost na koroziju i uvjeti jamstva predviđaju nanos cinka ili ekvivalenta od 275g/m<sup>2</sup>.

## Podaci za kontakt

[www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com)

### Trgovački znakovi tvrtke Tata Steel UK Limited

Colorcoat i MyriaPlus registrirani su trgovački znakovi tvrtke Tata Steel UK Limited.

Poduzete su potrebne mjere kako bi sadržaj ove publikacije bio točan, ali tvrtka Tata Steel Europe Limited i njezina ovisna društva (uključujući Tata Steel UK Limited) ne preuzimaju odgovornost za pogreške ili informacije koje mogu navesti na netočne zaključke. Opisi i prijedlozi u pogledu upotrebe ili namjene proizvoda ili metoda rada dani su samo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati odgovornošću tvrtke Tata Steel Europe Limited i njezinih ovisnih društava.

Prije upotrebe proizvoda ili usluga koje nudi ili proizvodi tvrtka Tata Steel Europe Limited i njezina ovisna društva, kupac se treba uvjeriti u njihovu prikladnost.